LUZEREN®

Manifold de Filtración 3 Plazas c/Vidriería



Descripción:

Manifold de filtración fijo de 3 plazas, fabricado en acero inoxidable 316L. Integra llaves de SS316L y válvulas de PTFE, tiene 3 embudos de vidrio, pinza de aluminio anodizado, tapas de acero inoxidable SS316L, colector de vacío y base de colector. El acero inoxidable SS316L significa grado sanitario, resistente a ácidos y álcalis, corrosión y altas temperaturas; puede soportar temperaturas de hasta 180°C y es fácil de esterilizar, haciendo que los resultados del análisis sean más confiables. Durante la filtración, se acopla con una bomba de vacío (NO INCLUIDA) de diafragma, libre de aceite. El sistema de filtración completo puede colocarse y operarse de forma segura y eficiente en laboratorios y cuartos limpios. Puede ser ampliamente utilizado en análisis clínicos, farmacéuticos, pruebas sanitarias, análisis de la calidad del agua, desarrollo e investigación científica, etc.

Especificaciones:

Catalogo	**PRO2001134**
Volúmen por Embudo	300ml/Graduado
Tamaño del Poro	20um
Boquillas	Junta Esmerilada
Diámetro de Membrana	47mm
Autoclaveable	121°C/20-30min
Peso Total c/Empaque	9 Kg
Medidas Totales c/empaque (W*D*H)	550*460*270mm